

Catalogue
remorques routières

BORO
www.boro-remroques.com



Nouveau fabricant de remorques sur le marché Français, la Sté "BORO" a le plaisir de vous présenter son nouveau catalogue ainsi que son savoir faire.

Chaque gamme de produits est ciblée pour être au meilleur niveau de prix du marché et pour satisfaire aux plus hauts standards de qualité.

Le "know how" et la qualité des produits "BORO" prennent racine dans l'historique de l'entreprise qui depuis une vingtaine d'années était sous traitant de châssis pour de grands fabricants européens. Depuis trois ans la Sté "BORO" a décidé de produire ses propres modèles et la production s'est principalement exportée sur les très sélectifs marchés Allemands et Nordiques.

En 2009 la société "BORO" a franchit un seuil supplémentaire en investissant dans de nouveaux locaux, en triplant sa surface de production et en se développant fortement sur le marché Français, où sa présence est renforcée grâce à un partenariat actif avec la société ECISI.

Leader dans la fabrication des châssis mécano-soudés galvanisés à chaud, nous espérons vous compter prochainement parmi nos clients et vous démontrer notre savoir faire, dans la qualité de nos produits et les prix que nous pratiquons.

SOMMAIRE - INDEX

2

3	ADAM
4	JUPITER
5	ATLAS
6	WENUS
7	MULTIMAX
8	INDIANA
9	MINIKOPARKA
10	BOSS



Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Treuil AL.-KO	+	-
Calle	+	-
Béquille	-	+

ADAM

3

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
ADAM 4,0	2700	2110	590	400x200	556x209x77	2	2	185R14C
	3000	2380	620					
	3500	2860	640					
ADAM 4,5	2700	2050	650	450x200	606x209x77	2	2	185R14C
	3000	2320	680					
	3500	2800	700					
ADAM 5,0	2700	1980	720	500x200	656x209 x77	2	2	185R14C
	3000	2250	750					
	3500	2730	770					



Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Treuil AL.-KO	+	-
Calle	+	-
Béquille	-	+



JUPITER

4

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
JUPITER 4,0	2700 3000 3500	2110 2380 2860	590 620 640	400x200	556x209x77	2	2	185R14C
JUPITER 4,5	2700 3000 3500	2050 2320 2800	650 680 700	450x200	606x209x77	2	2	185R14C
JUPITER 5,0	2700 3000 3500	1980 2250 2730	720 750 770	500x200	656x209x77	2	2	185R14C





Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Treuil AL-KO	+	-
Calle	+	-
Plancher plein en bois	+	-
Main courante	+	-
Rampes de montée	+	-
Béquille	-	+
Bâche haute h=200cm	-	+

ATLAS

5

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
ATLAS 4,0	2700 3000 3500	2050 2320 2800	650 680 700	400x200	566x206x80	2	2	185R14C
ATLAS 4,5	2700 3000 3500	1980 2250 2730	720 750 770	450x200	616x206x80	2	2	185R14C
ATLAS 5,0	2700 3000 3500	1910 2180 2660	790 820 840	500x200	666x206x80	2	2	185R14C
ATLAS 6,0	2700 3000 3500	1770 2040 2520	930 960 980	600x200	766x206x80	2	2	185R14C



Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Treuil AL-KO	+	-
Calle	+	-
Béquille	-	+
Plancher plein en bois	-	+



WENUS

6

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
WENUS 4,1	2700	2100	600	410x195	560x255x74	2	2	185R14C
WENUS 4,6	2700	2080	620	460x195	610x255x74	2	2	185R14C





MULTIMAX II

Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Treuil AL-KO	+	-
Calle	+	-
Béquille	-	+
Plancher plein en bois	-	+

MULTIMAX

7

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
MULTIMAX 8,0	3500	2400	1100	800x200	980x201x85	3	3	185R14C
MULTIMAX 8,5	3500	2280	1220	850x200	1030x201x85	3	3	185R14C
MULTIMAX II	3500	2300	1200	650x220	830x220x85	3	3	185R14C



Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Treuil AL-KO	+	-
Calle	+	-
Béquille	-	+
Plancher plein en bois	-	+



INDIANA

8

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
INDIANA	3500	2600	900	800x200	970x201x76	2	2	185R14C
INDIANA II	3500	2500	1000	800x200	970x201x76	3	3	185R14C





Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Calle	+	-
Plancher plein en bois	+	-
Tête d'attelage anneau	-	+
Béquille	-	+
Bâche haute	-	+

MINIKOPARKA

9

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
K-2527	2700	2080	620	255x155x20	400x207x253	2	2	185R14C
K-2530	3000	2350	650	255x155x20	400x207x253	2	2	185R14C
K-2535	3500	2830	670	255x155x20	400x207x253	2	2	185R14C
K-3027	2700	2050	650	305x155x20	450x207x253	2	2	185R14C
K-3030	3000	2320	680	305x155x20	450x207x253	2	2	185R14C
K-3035	3500	2800	700	305x155x20	450x207x253	2	2	185R14C
K-3527	2700	2000	700	355x183x20	525x242x253	2	2	185R14C
K-3530	3000	2270	730	355x183x20	525x242x253	2	2	185R14C
K-3535	3500	2750	750	355x183x20	525x242x253	2	2	185R14C
K-4027	2700	1930	770	400x190x20	575x250x253	2	2	185R14C
K-4030	3000	2200	800	400x190x20	575x250x253	2	2	185R14C
K-4035	3500	2680	820	400x190x20	575x250x253	2	2	185R14C



Équipement	standard	option
Roue de secours	+	-
Roue jockey	+	-
Support roue de secours	+	-
Calle	+	-
Plancher plein en bois	+	-
Tête d'attelage anneau	-	+
Bâche haute h=200cm	-	+
Feux AR à diode	-	+
Béquille	-	+



BOSS

10

Caractéristiques Techniques	Poids total en charge PTCA (kg)	Charge utile CU (kg)	Poids à vide de la remorque (kg)	Dimensions utiles LxB (cm)	Dimensions extérieures L x B x H (cm)	Nombre d'essieux	Essieux freinés	Roues
BOSS 4,0m	2700 3000 3500	1950 2220 2700	750 780 800	400x200x40	566x208x115	2	2	185R14C
BOSS 4,5m	2700 3000 3500	1900 2170 2650	800 830 850	450x200x40	616x208x115	2	2	185R14C
BOSS 5,0m	2700 3000 3500	1850 2120 2600	850 880 900	510x200x40	666x208x115	2	2	185R14C
BOSS 6,0m	2700 3000 3500	1840 2110 2590	860 890 910	610x200x40	776x208x115	2	2	185R14C
BOSS 6,0m Plus	2700 3000 3500	1830 2100 2580	870 900 920	610x250x40	776x255x115	2	2	185R14C



"BORO" Adam Staruszkiewicz
ul. Wąwalska 27, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax 044 724 73 74
www.przyczepy-boro.pl
biuro@przyczepy-boro.pl

ECISI
Représentant & Agent Exclusif Remorques

BORO

Le Thouet
85290 Mortagne sur Sévre
Tel.: 02 51 63 09 39 - Fax: 02 51 65 23 06
e-mail: info@boro-remorques.com